

**Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Dark Chrome**

META

36 425 970



- piastra di copertura Ø 150 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- Limitazione dell'acqua calda, preimpostabile

	Dark Chrome	36 425 970-19
	Cromato	36 425 970-00
	Platinato spazzolato	36 425 970-06
	Platinato	36 425 970-08
	Light Gold	36 425 970-26
	Light Gold spazzolato	36 425 970-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 425 970-28
	Nero opaco	36 425 970-33
	Bronzo spazzolato	36 425 970-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 425 970-46
	Champagne (Oro 22k)	36 425 970-47
	Cromo spazzolato	36 425 970-93
	Dark Platinum spazzolato	36 425 970-99

**Prodotti complementari necessari**



**Termostato incasso con intercettatore -** 35 426 970 90  
 ●Profondità d'incasso max. 136 mm  
 ●profondità d'incasso min. 80 mm

**Prodotti complementari**



**xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

**Prodotti complementari necessari**



**Termostato incasso -** 35 425 970 90  
 ●Profondità d'incasso max. 136 mm  
 ●profondità d'incasso min. 80 mm

**Prodotti complementari necessari**



**xGRID Staffa di montaggio 555 mm -** 12 360 970 90

36 425 970  
mm [inches]





Diagramma di portata



Certificati

LGA\_19385.

DVGW\_DW-  
6512DN0119.

LGA\_19384.

WRAS\_1906098.

36 425 970

