

**xTOOL Termostato incasso senza regolazione di portata 1/2" - Light Gold
spazzolato**

IMO

36 501 985



- piastra di copertura 120 x 120 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- cartuccia termostatica

Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

	Light Gold spazzolato	36 501 985-27
	Cromato	36 501 985-00
	Platinato spazzolato	36 501 985-06
	Platinato	36 501 985-08
	Dark Chrome	36 501 985-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 501 985-28
	Nero opaco	36 501 985-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 501 985-46
	Champagne (Oro 22k)	36 501 985-47
	Cromo spazzolato	36 501 985-93
	Dark Platinum spazzolato	36 501 985-99

Prodotti complementari necessari



**xTOOL Modulo termostato da
incasso senza regolazione di
portata -** 35 503 970 90

- profondità d'incasso min. 95 mm
- Profondità d'incasso max. 160 mm

Prodotti complementari necessari




**xGRID Staffa di montaggio 555
mm -** 12 360 970 90

Prodotti complementari



**xGRID Kit di fissaggio per
integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

36 501 985
mm [inches]



Certificati

WRAS_2011026.

DVGW_DW-
6512DN0706.

LGA_29930.

36 501 985

