

## SERENITY SKY Pannello a pioggia per installazione a controsoffitto con luce - Cromato

41 771 979







- Kit componenti esterni
- Pannello a pioggia con 2 tipi di getti
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, portata max. 10 l/min (a 3 bar)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, portata max. 14 l/min (a 3 bar)
- Pannelli pioggia 600 x 420 mm
- profondità d'incasso min. 150 mm
- peso 15kg
- tubazione di alimentazione idrica (acqua calda/fredda): 2 x DN 20
- con sistema anticalcare
- Comando consigliato: xTool

### Impianto elettrico:

- Illuminazione ambiente RGBW LED
- Allacciamento elettrico: 100-240 V CA, 0Hz, 50-60 Hz, 20 Watt
- tipo di protezione: IP 65
- Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> NYM-J
- conduttore equipotenziale 1 x 4mm<sup>2</sup>
- Interruttore automatico differenziale 30 mA predisposto
- Fornire un'area di protezione 2 secondo DIN VDE 0100, parte 701
- Da predisporre a cura del cliente: Zigbee Gateway
- Non adatto all'uso in un bagno turco.

### Include luci di classe energetica G

Include luci di classe energetica G

	Cromato	41 771 979-00
	Dark Chrome	41 771 979-19
	Bronzo spazzolato	41 771 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	41 771 979-46
	Champagne (Oro 22k)	41 771 979-47
	Acciaio spazzolato	41 771 979-86
	Dark Platinum spazzolato	41 771 979-99

### Prodotti complementari necessari



#### SERENITY SKY Scatola di installazione a soffitto UP con luce

35 771 970 90

- Kit componenti interni
- scatola da incasso riflettente 662 x 482 mm RAL 9003 bianco segnale
- 2x ingressi filettatura int. 1/2"
- profondità d'incasso min. 150 mm
- peso 15kg
- Cavo di alimentazione 7 m
- Input 100-240 V CA 50-60Hz
- Output 24 V CC SELV / Classe II
- Controller ZigBee Light Link RGBW
- Da predisporre a cura del cliente: Zigbee Gateway



## SERENITY SKY Pannello a pioggia per installazione a controsoffitto con luce - Cromato

---

41 771 979