

Termostato per doccia per montaggio a parete

ST 0601 334 892



- con regolatore di portata
- con la funzione FlowReduce
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- uscita doccetta 3/8"
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 13 mm

Note:

- Con sicurezza antiriflusso

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------|
|  | Nero opaco | ST 0601 334 892-33 |
|  | Cromato | ST 0601 334 892-00 |
|  | Platinato spazzolato | ST 0601 334 892-06 |
|  | Platinato | ST 0601 334 892-08 |
|  | Dark Chrome | ST 0601 334 892-19 |
|  | Light Gold spazzolato | ST 0601 334 892-27 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | ST 0601 334 892-28 |
|  | Bronzo spazzolato | ST 0601 334 892-42 |
|  | Ottone spazzolato (PVD) | ST 0601 334 892-43 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | ST 0601 334 892-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | ST 0601 334 892-47 |
|  | Cromo spazzolato | ST 0601 334 892-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | ST 0601 334 892-99 |



Termostato per doccia per montaggio a parete

ST 0601 334 892