

IMO Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome

IMO

27 412 670



- Ausladung 224 mm
- Auslauf: Schwall
- Durchfluss max. 19,2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 110 mm
- Höhe bis Luftsprudler 138 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Mischer 60 x 60 mm
- Rosette für Auslauf 60 x 60 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 2250 mm mit integriertem Verdrehenschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 27 412 670-19 |
|  | Chrom | 27 412 670-00 |
|  | Platin gebürstet | 27 412 670-06 |
|  | Light Gold gebürstet | 27 412 670-27 |
|  | Schwarz matt | 27 412 670-33 |
|  | Chrom gebürstet | 27 412 670-93 |

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90

Empfohlenes Zubehör



Zierkappen für Perfecto - Dark Chrome 12 801 970-19
• 1 Paar

27 412 670

