

**IMO Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Schwarz matt**

IMO

27 412 670



- Ausladung 224 mm
- Auslauf: Schwall
- Durchfluss max. 19,2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 110 mm
- Höhe bis Luftsprudler 138 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Mischer 60 x 60 mm
- Rosette für Auslauf 60 x 60 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 2250 mm mit integriertem Verdrehenschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Schwarz matt	27 412 670-33
	Chrom	27 412 670-00
	Platin gebürstet	27 412 670-06
	Dark Chrome	27 412 670-19
	Light Gold gebürstet	27 412 670-27
	Chrom gebürstet	27 412 670-93

**Empfohlenes Zubehör**




**Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90**

**Empfohlenes Zubehör**




**Zierkappen für Perfecto - Schwarz matt 12 801 970-33**  
• 1 Paar

27 412 670  
mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Zertifikate**

IAPMO\_4976 (6). Belgaqua\_24-008-27\_4.

IMO Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw.  
Fliesenrandmontage - Schwarz matt

IMO

27 412 670

