



- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm

Spannungsversorgung Deckenmodul

- 350 mA (CC)

Elektro:

Spotbeleuchtung

- Technologie: LED, nicht dimmbar
- LED Lichtfarbe ca. 3000 K
- Bauseits vorzusehen: Lichtschalter
- Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F
- Leuchtmittel geschützt vor Strahlwasser

Umgebung

Planungshinweise:

- Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger Umgebung geeignet.
- Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).


	Platin	28 042 980-08
	Chrom	28 042 980-00
	Platin gebürstet	28 042 980-06
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 042 980-28
	Schwarz matt	28 042 980-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 042 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 042 980-47
	Chrom gebürstet	28 042 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 042 980-99

Benötigtes Zubehör




UP-Deckeneinbaukasten für Deckenanbindung mit Licht - 35 042 970 90

- Bausatz-Vormontage
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 115 mm
- 2x Anschluss IG 1/2"
- Input 100-240V AC 50-60Hz
- Output 350 mA SELV / Class 2
- Bauseits vorzusehen: Lichtschalter



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 x 240 mm - Platin


SERIENSPEZIFISC

28 042 980 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_240502



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 24 03 309 01 90	Anschluss	1,00	2
1	90 17 20 263 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
3	90 24 03 309 00 90	Anschluss	1,00	2
4	90 10 01 225 00 90	Elektrozubehoer	1,00	2