



## TARA Wandventil, Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

30 010 892



- Ausladung 140 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Adapter mit AG 3/4"
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

Dark Chrome	30 010 892-19
Chrom	30 010 892-00
Platin gebürstet	30 010 892-06
Platin	30 010 892-08
Messing gebürstet (23kt Gold)	30 010 892-28
Schwarz matt	30 010 892-33
Bronze gebürstet	30 010 892-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 010 892-46
Champagne (22kt Gold)	30 010 892-47
Chrom gebürstet	30 010 892-93
Dark Platinum gebürstet	30 010 892-99
	Chrom  Platin gebürstet  Platin  Messing gebürstet (23kt Gold)  Schwarz matt  Bronze gebürstet  Champagne gebürstet (22kt Gold)  Champagne (22kt Gold)  Chrom gebürstet  Dark Platinum

#### Empfohlenes Zubehör

**UP-Wandwinkel** -

35 085 970 90


•Min. Einbautiefe 90 mm Max. Einbautiefe 163 mm




## TARA Wandventil, Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

30 010 892

mm [inches]



#### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



# TARA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

TARA

30 010 892

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_18



# TARA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

30 010 892

