

22 585 671    Versión del producto de 1/4/2024



- Saliente 195 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura total 1038 - 1103 mm
- Altura hasta el aireador 970 – 1040 mm
- Roseta Ø 135 mm
- Caudal máx. 4,6 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold cepillado	22 585 671-27
	Cromo	22 585 671-00
	Platino cepillado	22 585 671-06
	Dark Chrome	22 585 671-19
	Negro mate	22 585 671-33
	Cromo cepillado	22 585 671-93
	Dark Platinum cepillado	22 585 671-99

Complementos necesarios



- Fijación al suelo empotrada -** 35 945 970 90
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
  - Profundidad de montaje máx. 150 mm

Complementos necesarios




- Fijación al suelo empotrada -** 35 945 970 90
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
  - Profundidad de montaje máx. 150 mm

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Bimando de lavabo en columna sin válvula - Light Gold cepillado

IMO

22 585 671    Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA\_38                      WRAS\_250102



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
9	09 14 10 084 90	sello	1,00	2
8	90 28 22 574 00-27	tubo	1,00	30
6	09 27 88 005-27	roseta	1,00	30
1	90 20 67 019 00-27	manilla	1,00	30
3	09 14 10 102 90	sello	1,00	2
7	04 28 22 022 10 90	racor	2,00	2
4	90 23 10 146 00 90	tuerca	1,00	2
2	90 28 30 059 00-27	funda	1,00	30
5	90 15 05 042 00 90	cartucho	1,00	2
10	09 14 10 018 90	sello	1,00	2
11	90 28 22 407 00-27	caño	1,00	30