



- Saliente 151 mm
- Caño rígido
- Adaptador con RM 3/4"
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne cepillado (Oro 22k)	30 010 809-46
	Cromo	30 010 809-00
	Platino cepillado	30 010 809-06
	Platino	30 010 809-08
	Dark Chrome	30 010 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	30 010 809-28
	Dark Brass cepillado	30 010 809-39
	Bronce cepillado	30 010 809-42
	Champagne (Oro 22k)	30 010 809-47
	Dark Platinum cepillado	30 010 809-99

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
 - Profundidad de montaje máx. 163 mm




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Válvula de pared Agua fría sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

VAIA

30 010 809 Versión del producto de 1/4/2025

Certificados y sostenibilidad

LGA_18 WRAS_240102



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
5	09 24 03 269 90	boquilla	1,00	2
1	90 20 66 025 00-46	manilla	1,00	30
2	90 90 03 175 00 90	parte superior	1,00	2
3	90 28 22 381 00-46	caño	1,00	30
4	90 14 10 060 00 90	sello	1,00	2