



- Saliente 130 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 127 mm
- Altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold cepillado	33 521 845-27
	Cromo	33 521 845-00
	Platino cepillado	33 521 845-06
	Dark Chrome	33 521 845-19
	Negro mate	33 521 845-33
	Cromo cepillado	33 521 845-93
	Dark Platinum cepillado	33 521 845-99

33 521 845 Versión del producto de 3/5/2021



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



LISSE Monomando de lavabo sin válvula - Light Gold cepillado

LISSE

33 521 845    Versión del producto de 3/5/2021

Certificados y sostenibilidad

LGA_29	GDV_0400	WRAS_250402
--------	----------	-------------

33 521 845 Versión del producto de 3/5/2021

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

