

## TARA Inversor empotrado de dos vías - Platino cepillado

TARA

36 200 882 Versión del producto de 1/4/2022



- Inversor giratorio
- Roseta 60 mm


	Platino cepillado	36 200 882-06
	Cromo	36 200 882-00
	Platino	36 200 882-08
	Dark Chrome	36 200 882-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 200 882-28
	Negro mate	36 200 882-33
	Dark Brass cepillado	36 200 882-39
	Bronce cepillado	36 200 882-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 200 882-46
	Champagne (Oro 22k)	36 200 882-47
	Cromo cepillado	36 200 882-93
	Dark Platinum cepillado	36 200 882-99

### Complementos necesarios



- Inversor empotrado de dos vías - 35 202 970 90**
- Profundidad de montaje mín. 85 mm
  - Profundidad de montaje máx. 160 mm

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



TARA Inversor empotrado de dos vías - Platino cepillado

TARA

36 200 882    Versión del producto de 1/4/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA\_38                      WRAS\_2307



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
15	90 12 12 219 00-06	alojamiento	1,00	10
12	04 20 88 052 10-06	manilla	1,00	10
5	09 31 11 294 90	varilla	1,00	2
10	90 12 12 002 00 90	manguito de engaste	1,00	2
3	90 21 02 181 00 90	disco	1,00	2
8	09 29 06 022 90	husillo	1,00	2
16	04 18 20 022 00-06	ángulo	1,00	10
4	09 27 89 118-06	roseta	1,00	10
11	09 21 02 144-06	camisa	1,00	10
17	09 20 88 052-06	manilla	1,00	10
7	09 24 05 002 90	boquilla	1,00	2
1	90 90 03 304 10 90	inversor	1,00	2
2	90 23 30 023 00 90	tuerca	1,00	2
14	90 30 11 029 00 90	disco	1,00	2
6	90 14 15 020 03 90	anillo	1,00	2
13	90 30 30 075 00 90	tornillo	1,00	2
9	90 14 10 060 00 90	sello	1,00	2