

28 016 979



- Ajustable en tres o bien cinco posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Cabezal rociador Ø 130 mm
- Racor 1/2"
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Protección contra reflujo.

Encaja con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Cromo	28 016 979-00 0010
	Cromo	28 016 979-00
	Platino cepillado	28 016 979-06 0010
	Platino cepillado	28 016 979-06
	Platino	28 016 979-08
	Platino	28 016 979-08 0010
	Dark Chrome	28 016 979-19
	Dark Chrome	28 016 979-19 0010
	Oro claro	28 016 979-26
	Oro claro	28 016 979-26 0010
	Oro claro cepillado	28 016 979-27
	Oro claro cepillado	28 016 979-27 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 016 979-28
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 016 979-28 0010
	Negro mate	28 016 979-33
	Negro mate	28 016 979-33 0010
	Bronce cepillado	28 016 979-42 0010
	Bronce cepillado	28 016 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 016 979-46 0010
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 016 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 016 979-47
	Champagne (Oro 22k)	28 016 979-47 0010
	Cromo cepillado	28 016 979-93
	Cromo cepillado	28 016 979-93 0010
	Dark Platinum cepillado	28 016 979-99
	Dark Platinum cepillado	28 016 979-99 0010



## Ducha de mano FlowReduce - Cromo


---

IMO

28 016 979

28 016 979

mm [inches]



### Diagrama de flujo




### Certificado

DVGW\_DW-  
6517DN0129.

LGA\_29982.

IAPMO\_4976 (4).

28 016 979



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 23 01 039 90	tamiz	1	2