












28 508 360




- Saliente 200 mm
- Articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres posiciones: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 7,6 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 94mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


	Latón cepillado (Oro 23k)	28 508 360-28 0010
	Cromo	28 508 360-00 0010
	Cromo	28 508 360-00
	Platino cepillado	28 508 360-06 0010
	Platino cepillado	28 508 360-06
	Platino	28 508 360-08 0010
	Platino	28 508 360-08
	Latón (Oro 23k)	28 508 360-09 0010
	Latón (Oro 23k)	28 508 360-09
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 508 360-28
	Dark Platinum cepillado	28 508 360-99
	Dark Platinum cepillado	28 508 360-99 0010

28 508 360

mm [inches]



### Diagrama de flujo




### Certificado

LGA\_38653.

28 508 360

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:  
Cromo



### Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 27 35 003-28	roseta	1	60
2	90 14 10 026 00 90	sello	1	2
3	09 11 03 011-28	racor	1	20
4	04 12 11 120 01-28	duchas	1	20