

TARA ULTRA Monomando - Latón (Oro 23k)

TARA ULTRA

33 816 875 Versión del producto de 1/6/2022



- Saliente 241 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Altura máxima del conjunto 393 mm
- Altura hasta el aireador 240 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Latón (Oro 23k)	33 816 875-09
	Cromo	33 816 875-00
	Platino cepillado	33 816 875-06
	Platino	33 816 875-08
	Dark Chrome	33 816 875-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	33 816 875-28
	Negro mate	33 816 875-33
	Bronce cepillado	33 816 875-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 816 875-46
	Champagne (Oro 22k)	33 816 875-47
	Cromo cepillado	33 816 875-93
	Dark Platinum cepillado	33 816 875-99

Complementos recomendados



Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Latón (Oro 23k) 10 712 970-09

Complementos recomendados



Dispensador sin roseta - Latón (Oro 23k) 82 424 970-09




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Monomando - Latón (Oro 23k)

TARA ULTRA

33 816 875 Versión del producto de 1/6/2022

Certificados y sostenibilidad

GDV_0400 LGA_18

33 816 875 Versión del producto de 1/6/2022

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

