

TARA Inversor empotrado de tres vías - Champagne cepillado (Oro 22k)

TARA

36 210 882 Versión del producto de 1/4/2022



- Inversor giratorio
- Roseta 60 mm


	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 210 882-46
	Cromo	36 210 882-00
	Platino cepillado	36 210 882-06
	Platino	36 210 882-08
	Dark Chrome	36 210 882-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 210 882-28
	Negro mate	36 210 882-33
	Dark Brass cepillado	36 210 882-39
	Bronce cepillado	36 210 882-42
	Champagne (Oro 22k)	36 210 882-47
	Cromo cepillado	36 210 882-93
	Dark Platinum cepillado	36 210 882-99

Complementos necesarios



**Inversor empotrado de tres vías - 35 203 970 90**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 160 mm



## Diagrama de flujo



## Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## TARA Inversor empotrado de tres vías - Champagne cepillado (Oro 22k)

TARA

36 210 882 Versión del producto de 1/4/2022

### Certificados y sostenibilidad

LGA\_38

WRAS\_2307



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 90 03 303 10 90	inversor	1,00	2
11	09 21 02 144-46	camisa	1,00	60
10	90 12 12 002 00 90	manguito de engaste	1,00	2
8	09 29 06 022 90	husillo	1,00	2
5	09 31 11 294 90	varilla	1,00	2
3	90 21 02 181 00 90	disco	1,00	2
17	09 20 88 052-46	manilla	1,00	30
7	09 24 05 002 90	boquilla	1,00	2
4	09 27 89 117-46	roseta	1,00	60
12	04 20 88 052 10-46	manilla	1,00	60
16	04 18 20 022 00-46	ángulo	1,00	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
15	90 12 12 219 00-46	alojamiento	1,00	30
14	90 30 11 029 00 90	disco	1,00	2
2	90 23 30 023 00 90	tuerca	1,00	2
9	90 14 10 060 00 90	sello	1,00	2
6	90 14 15 020 03 90	anillo	1,00	2
13	90 30 30 075 00 90	tornillo	1,00	2