

36 512 979



- Chorro plano de alta presión
- Chorro horizontal
- Cubierta 240 x 60 mm
- Chorro ajustable
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 10 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Encaja con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Dark Chrome	36 512 979-19
	Cromo	36 512 979-00
	Platino cepillado	36 512 979-06
	Platino	36 512 979-08
	Oro claro	36 512 979-26
	Oro claro cepillado	36 512 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 512 979-28
	Negro mate	36 512 979-33
	Bronce cepillado	36 512 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 512 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 512 979-47
	Cromo cepillado	36 512 979-93
	Dark Platinum cepillado	36 512 979-99

## Complementos necesarios



**Caja de montaje a pared empotrada -** 35 206 970 90

- Profundidad de montaje mín. 100 mm
- Profundidad de montaje máx. 173 mm

## Complementos necesarios



**xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90

## Complementos recomendados



**xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

36 512 979

mm [inches]



Diagrama de flujo



Diagrama de trayectoria



Certificado

LGA\_29335.

36 512 979

