






ST 010 101 3705



- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 94 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Maneta Ø 60mm
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | ST 010 101 3705-46 |
|  | Cromo | ST 010 101 3705-00 |
|  | Platino cepillado | ST 010 101 3705-06 |
|  | Champagne (Oro 22k) | ST 010 101 3705-47 |
|  | Dark Platinum cepillado | ST 010 101 3705-99 |

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set

1x 13 714 705-99



1x 20 000 740-99



1x 20 000 741-99



ST 010 101 3705

Error: Subreport could not be shown.

Error: Subreport could not be shown.

Error: Subreport could not be shown.