

ST 010 101 4705



- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 94 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne (Oro 22k)	ST 010 101 4705-47
	Cromo	ST 010 101 4705-00
	Platino cepillado	ST 010 101 4705-06
	Dark Chrome	ST 010 101 4705-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	ST 010 101 4705-46
	Dark Platinum cepillado	ST 010 101 4705-99

**Componentes individuales de este set**

Necesita los siguientes componentes para este set

1x 13 714 705-47



1x 20 004 705-47



1x 20 004 706-47



ST 010 101 4705

Error: Subreport could not be shown.

Error: Subreport could not be shown.

Error: Subreport could not be shown.