

ST 010 102 4705



- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 204 mm
- Altura hasta el aireador 190 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  | Champagne (Oro 22k)           | ST 010 102 4705-47 |
|  | Cromo                         | ST 010 102 4705-00 |
|  | Platino cepillado             | ST 010 102 4705-06 |
|  | Dark Chrome                   | ST 010 102 4705-19 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | ST 010 102 4705-46 |
|  | Dark Platinum cepillado       | ST 010 102 4705-99 |

**Componentes individuales de este set**

Necesita los siguientes componentes para este set

1x 13 715 705-47



1x 20 004 705-47



1x 20 004 706-47



ST 010 102 4705

Error: Subreport could not be shown.

Error: Subreport could not be shown.

Error: Subreport could not be shown.