







ST 010 106 2705




- Saliente 200 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 343 mm
- Altura hasta el aireador 329 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	ST 010 106 2705-19
	Cromo	ST 010 106 2705-00
	Platino cepillado	ST 010 106 2705-06
	Champagne cepillado (Oro 22k)	ST 010 106 2705-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 010 106 2705-47
	Dark Platinum cepillado	ST 010 106 2705-99

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set



1x 13 717 705-19



1x 20 004 705-19



1x 20 004 706-19

ST 010 106 2705

Error: Subreport could not be shown.

Error: Subreport could not be shown.

Error: Subreport could not be shown.