

ST 010 201 9705



- Saliente 200 mm
 - Caño rígido
 - Salida rectangular con 40 chorros individuales
 - Diámetro del orificio 37 mm
 - Racor 1/2"
 - Montaje con conexión insertable
 - Caudal máx. 4,5 l/min
 - Sin plomo
 - Cisterna sanitaria automática
 - Adecuada para la desinfección térmica
 - Tiempo de funcionamiento ajustable
 - Sensores de alta frecuencia con autocalibrado
 - Electroválvula
 - Fuente de alimentación de enchufe 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W incl. un set específico para cada país
 - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Queda excluida cualquier combinación con lavabos fabricados con materiales conductores (p. ej. acero, piedra natural del río).**
Queda excluida cualquier combinación con lavabos cuyo desagüe se pueda cerrar.
ATENCIÓN: Se aplicarán diferentes términos y condiciones a los artículos electrónicos.

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set



1x 42 766 970 90



1x 13 800 705-00

ST 010 201 9705

Error: Subreport could not be shown.

Error: Subreport could not be shown.