

## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 503 985 Version du produit de 01/01/2022 à 01/09/2022



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 985-46
	Chrome	36 503 985-00
	Platine brossé	36 503 985-06
	Platine	36 503 985-08
	Dark Chrome	36 503 985-19
	Light Gold brossé	36 503 985-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 985-28
	Noir mat	36 503 985-33
	Dark Brass brossé	36 503 985-39
	Champagne (Or 22cts)	36 503 985-47
	Chrome brossé	36 503 985-93
	Dark Platinum brossé	36 503 985-99

### Accessoires requis



**xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90

- profondeur de montage max. 160 mm
- profondeur de montage mini. 95 mm

### Accessoires requis



**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

### Accessoires recommandés



**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 503 985 Version du produit de 01/01/2022 à 01/09/2022  
mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne  
brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 503 985 Version du produit de 01/01/2022 à 01/09/2022

Certificats et durabilité

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

**xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne  
brossé (Or 22cts)**

SERIES SPECIFIC

36 503 985 Version du produit de 01/01/2022 à 01/09/2022

