

28 508 360



- saillie 200 mm
- rotule 30° pivotante
- 3 jets réglables : PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 7 l/min
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 94 mm
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"

	Platine	28 508 360-08
	Chrome	28 508 360-00 0010
	Chrome	28 508 360-00
	Platine brossé	28 508 360-06 0010
	Platine brossé	28 508 360-06
	Platine	28 508 360-08 0010
	Laiton (Or 23cts)	28 508 360-09 0010
	Laiton (Or 23cts)	28 508 360-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 360-28 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 360-28
	Dark Platinum brossé	28 508 360-99 0010
	Dark Platinum brossé	28 508 360-99

**Accessoires recommandés**



**Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90  
 ●profondeur de montage max. 163 mm  
 ●profondeur de montage mini. 90 mm


**Accessoires recommandés**




**Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90  
 ●profondeur de montage max. 163 mm  
 ●profondeur de montage mini. 90 mm


28 508 360

mm [inches]



**Diagramme de débit**







28 508 360

## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 27 35 003-08	rosace	4	40