

## TARA Inverseur à 3 voies à encastrer - Noir mat

TARA

36 210 882 Version du produit de 01/04/2022



- inverseur rotatif
- rosace 60 mm

	Noir mat	36 210 882-33
	Chrome	36 210 882-00
	Platine brossé	36 210 882-06
	Platine	36 210 882-08
	Dark Chrome	36 210 882-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 210 882-28
	Dark Brass brossé	36 210 882-39
	Bronze brossé	36 210 882-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 210 882-46
	Champagne (Or 22cts)	36 210 882-47
	Chrome brossé	36 210 882-93
	Dark Platinum brossé	36 210 882-99

### Accessoires requis



- Inverseur à 3 voies à encastrer - 35 203 970 90**
- profondeur de montage max. 160 mm
  - profondeur de montage mini. 85 mm

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## TARA Inverseur à 3 voies à encastrer - Noir mat

TARA

36 210 882 Version du produit de 01/04/2022

### Certificats et durabilité

LGA\_38

WRAS\_2307



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
11	09 21 02 144-33	douille	1,00	30
8	09 29 06 022 90	tige	1,00	2
10	90 12 12 002 00 90	douille d'enclenchement	1,00	2
12	04 20 88 052 10-33	poignée	1,00	60
16	04 18 20 022 00-33	coude	1,00	30
4	09 27 89 117-33	rosace	1,00	30
1	90 90 03 303 10 90	inverseur	1,00	2
15	90 12 12 219 00-33	prise	1,00	30
7	09 24 05 002 90	raccord à vis	1,00	2
5	09 31 11 294 90	tige	1,00	2
3	90 21 02 181 00 90	rondelle	1,00	2
17	09 20 88 052-33	poignée	1,00	30
9	90 14 10 060 00 90	joint	1,00	2
2	90 23 30 023 00 90	écrou	1,00	2
6	90 14 15 020 03 90	anneau	1,00	2
14	90 30 11 029 00 90	rondelle	1,00	2
13	90 30 30 075 00 90	vis	1,00	2