

Gruppo doccetta con flessibile con supporto doccia integrato - Light Gold

SERIES SPECIFIC

27 802 660 Versione del prodotto da 03/06/2020



- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- uscita doccetta 3/8"
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.



	Light Gold	27 802 660-26
	Cromato	27 802 660-00 0010
	Cromato	27 802 660-00
	Platinato spazzolato	27 802 660-06 0010
	Platinato spazzolato	27 802 660-06
	Platinato	27 802 660-08 0010
	Platinato	27 802 660-08
	Dark Chrome	27 802 660-19
	Dark Chrome	27 802 660-19 0010
	Light Gold	27 802 660-26 0010
	Light Gold spazzolato	27 802 660-27 0010
	Light Gold spazzolato	27 802 660-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 802 660-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 802 660-28
	Nero opaco	27 802 660-33 0010
	Nero opaco	27 802 660-33
	Dark Brass spazzolato	27 802 660-39 0010
	Dark Brass spazzolato	27 802 660-39
	Bronzo spazzolato	27 802 660-42 0010
	Bronzo spazzolato	27 802 660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 802 660-46
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 802 660-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 802 660-47
	Champagne (Oro 22k)	27 802 660-47 0010
	Cromo spazzolato	27 802 660-93
	Cromo spazzolato	27 802 660-93 0010



Gruppo doccetta con flessibile con supporto doccia integrato - Light Gold

SERIES SPECIFIC

27 802 660 Versione del prodotto da 03/06/2020

	Dark Platinum spazzolato	27 802 660-99 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 802 660-99

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90



mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Gruppo doccetta con flessibile con supporto doccia integrato - Light Gold

SERIES SPECIFIC

27 802 660 Versione del prodotto da 03/06/2020

Certificati e sostenibilità

LGA_29

Belgaqua_24-007-2 WRAS_250402

