

TARA Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Bronzo spazzolato

TARA

27 803 892 Versione del prodotto da 21/07/2020



- A tre o regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- uscita doccetta 1/2"

Dimensioni tecniche:

- Rosetta per raccordo curvo e asta a muro Ø 55mm
- Rosetta per supporto doccia Ø 55mm
- raccordo curvo 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Bronzo spazzolato	27 803 892-42
	Cromato	27 803 892-00
	Cromato	27 803 892-00 0010
	Platinato spazzolato	27 803 892-06
	Platinato spazzolato	27 803 892-06 0010
	Platinato	27 803 892-08
	Platinato	27 803 892-08 0010
	Dark Chrome	27 803 892-19
	Dark Chrome	27 803 892-19 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 803 892-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 803 892-28
	Nero opaco	27 803 892-33
	Nero opaco	27 803 892-33 0010
	Bronzo spazzolato	27 803 892-42 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 803 892-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 803 892-46
	Champagne (Oro 22k)	27 803 892-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 803 892-47
	Cromo spazzolato	27 803 892-93
	Cromo spazzolato	27 803 892-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 803 892-99
	Dark Platinum spazzolato	27 803 892-99 0010

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90



mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Bronzo spazzolato

TARA

27 803 892 Versione del prodotto da 21/07/2020

Certificati e sostenibilità

Belgaqua_21-024-2 LGA_29

