

25 133 892



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 22 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- sporgenza 240 mm
- Deviatore a rotazione vasca/doccia
- rosette scorrevoli Ø 65 mm
- Rosetta per supporto doccia Ø 50mm
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 15 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

Possibilità di combinazione con i collegamenti di livello su richiesta (x-TRA SERVICE).

	Platinato spazzolato	25 133 892-06
	Cromato	25 133 892-00
	Platinato	25 133 892-08
	Dark Chrome	25 133 892-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	25 133 892-28
	Nero opaco	25 133 892-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	25 133 892-46
	Champagne (Oro 22k)	25 133 892-47
	Cromo spazzolato	25 133 892-93
	Dark Platinum spazzolato	25 133 892-99

25 133 892
mm [inches]






Diagramma di portata



Certificati

WRAS_2210004. LGA_18933. Belgaqua_21-026-27_4.

25 133 892
Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	25 100 892-06	TARA Gruppo vasca montaggio a muro - Platinato spazzolato	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
2	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1	2
3	28 050 892-06	TARA Supporto doccetta - Platinato spazzolato	1	10
4	90 30 02 072 00-06	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platinato spazzolato	1	10
5	90 12 11 140 30-06	doccia	1	10