

**IMO Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio bordo  
vasca - Nero opaco**






IMO

27 412 670



- sporgenza 224 mm
- Bocca: cascata
- portata max 19,2 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza rubinetteria 110 mm
- altezza fino al rompigitto 138 mm
- diametro foro rubinetteria 32 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 35 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- rosetta per miscelatore 60 x 60mm
- rosetta per bocca 60 x 60mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile 60 x 60mm
- Flessibile doccetta in metallo 2250mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	27 412 670-33
	Cromato	27 412 670-00
	Platinato spazzolato	27 412 670-06
	Dark Chrome	27 412 670-19
	Cromo spazzolato	27 412 670-93

**Prodotti complementari**




**Sistema di montaggio Perfecto - 12 614 970 90**

**Prodotti complementari**




**Rosette decorative per sistema Perfecto - Nero opaco 12 801 970-33**  
• 1 paio

27 412 670  
mm [inches]



### Diagramma di portata



### Certificati

IAPMO\_4976 (6). Belgaqua\_24-008-27\_4.

27 412 670

