

## LISSÉ Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Nero opaco

LISSÉ

27 802 845 Versione del prodotto da 03/06/2020



- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- uscita doccetta 3/8"

### Dati tecnici:

- rosetta per raccordo curvo 60 x 78mm
- Rosetta per supporto doccia 60 x 78mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- raccordo curvo 1/2"

### Note:

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	27 802 845-33
	Cromato	27 802 845-00
	Cromato	27 802 845-00 0010
	Platinato spazzolato	27 802 845-06
	Platinato spazzolato	27 802 845-06 0010
	Dark Chrome	27 802 845-19
	Dark Chrome	27 802 845-19 0010
	Light Gold spazzolato	27 802 845-27 0010
	Light Gold spazzolato	27 802 845-27
	Nero opaco	27 802 845-33 0010
	Cromo spazzolato	27 802 845-93
	Cromo spazzolato	27 802 845-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 802 845-99
	Dark Platinum spazzolato	27 802 845-99 0010

### Prodotti complementari

#### raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm



27 802 845 Versione del prodotto da 03/06/2020

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



LISSE Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Nero opaco

LISSE

27 802 845    Versione del prodotto da 03/06/2020

Certificati e sostenibilità

LGA_29	LGA_29	WRAS_2209
--------	--------	-----------

