

Termostato incasso -

35 424 970 90



- senza piombo, resistente alla dezincatura
- 2x valvole antiriflusso
- 2x Allacciamento 1/2" IG (freddo/caldo), DN 15
- 3x uscita filettatura 1/2"
- cappa protettiva per i lavori
- guarnizione di tenuta
- isolamento acustico e termico
- adatto per xGRID (con staffa di montaggio + profondità di incasso: 12 mm)
- interasse 70 mm
- 3x uscita filettatura int. 1/2"



Termostato incasso -


35 424 970 90

Certificati

WRAS_1906098.

Termostato incasso -

35 424 970 90



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 30 30 171 90	vite	4	2
2	04 30 31 024 01 90	set di fissaggio	2	2
3	04 17 20 127 00 90	sostegno	1	2
4	04 31 20 006 00 90	tappo	2	2
5	09 31 20 092 90	tappo	1	2
6	09 14 10 139 90	guarnizione	3	2
7	04 31 20 039 11 90	tappo	3	2
8	09 31 20 093 90	tappo	1	2
9	09 31 20 094 90	tappo	1	2
10	09 14 10 112 90	guarnizione	2	2
11	04 30 11 149 00 90	tappo	2	2
12	90 23 01 040 00 90	valvola di non ritorno	2	2
13	04 29 05 031 01 90	inserto	2	2
14	09 14 10 512 90	guarnizione	1	2
15	04 21 02 146 00 90	calotta	1	2
16	09 30 30 112 90	vite	3	2
17	04 14 03 080 00 90	corredo della guarnizione	1	2