

ST 050 304 8892



- sporgenza doccia a stelo 452 mm
- Soffione a pioggia: PURE RAIN, portata max 7 l/min (a 3 bar)
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- Soffione Ø 100mm
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 963mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1267mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Flessibile doccia in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 23,5 mm

Sistema di sicurezza antiriflusso.

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------|
|  | Champagne (Oro 22k) | ST 050 304 8892-47 |
|  | Cromato | ST 050 304 8892-00 |
|  | Platinato spazzolato | ST 050 304 8892-06 |
|  | Platinato | ST 050 304 8892-08 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | ST 050 304 8892-28 |
|  | Nero opaco | ST 050 304 8892-33 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | ST 050 304 8892-46 |
|  | Dark Platinum spazzolato | ST 050 304 8892-99 |



TARA Showerpipe con termostato doccia 220 mm - Champagne (Oro 22k)

TARA

ST 050 304 8892