

ST 050 306 0980



Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

- sporgenza doccia a stelo 453 mm
- Soffione a pioggia: PURE RAIN, portata max 20 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 12 l/min
- soffione a pioggia 300 x 240mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- Soffione Ø 100mm
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1009mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1150mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 23,5 mm

Modifica prodotto dal 1.4.2024: portata max. 20l/min

	Bronzo spazzolato	ST 050 306 0980-42
	Cromato	ST 050 306 0980-00
	Platinato spazzolato	ST 050 306 0980-06
	Platinato	ST 050 306 0980-08
	Dark Chrome	ST 050 306 0980-19
	Light Gold spazzolato	ST 050 306 0980-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	ST 050 306 0980-28
	Nero opaco	ST 050 306 0980-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	ST 050 306 0980-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 050 306 0980-47
	Cromo spazzolato	ST 050 306 0980-93
	Dark Platinum spazzolato	ST 050 306 0980-99



SERIES SPECIFIC Showerpipe con termostato doccia - Bronzo spazzolato

IMO

ST 050 306 0980



SERIES SPECIFIC Showerpipe con termostato doccia - Bronzo spazzolato

IMO

ST 050 306 0980



ST 050 306 0980

Elenco delle parti di ricambio