



- Saliente 150 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro laminar
- Altura máxima del conjunto 290 mm
- Altura hasta el regulador de chorro laminar 208 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Suministra agua filtrada
- Caudal máx. 3,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- válvula mecánica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


Es necesario cambiar el cartucho del filtro cada 6 meses. Filtro no suministrado por Dornbracht (sólo aplica para México). Tenga en cuenta todas las indicaciones de las instrucciones de montaje.

Encontrará indicaciones de planificación detalladas y datos técnicos en www.dornbracht.com/professional


NOTA: No compatible con ósmosis inversa

No compatible con filtración por ósmosis inversa.

	Negro mate	17 872 809-33
	Cromo	17 872 809-00
	Platino cepillado	17 872 809-06
	Platino	17 872 809-08
	Latón (Oro 23k)	17 872 809-09
	Dark Chrome	17 872 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	17 872 809-28
	Bronce cepillado	17 872 809-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	17 872 809-46
	Champagne (Oro 22k)	17 872 809-47
	Cromo cepillado	17 872 809-93
	Dark Platinum cepillado	17 872 809-99



Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 17 87 280 90-33	caño	1,00	30
2	90 17 87 287 51 90	juego	1,00	2