

Ducha fija FlowReduce - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 508 979



- Saliente 200 mm
- Articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	28 508 979-19 0010
	Cromo	28 508 979-00 0010
	Cromo	28 508 979-00
	Platino cepillado	28 508 979-06 0010
	Platino cepillado	28 508 979-06
	Platino	28 508 979-08 0010
	Platino	28 508 979-08
	Dark Chrome	28 508 979-19
	Oro claro	28 508 979-26 0010
	Oro claro	28 508 979-26
	Oro claro cepillado	28 508 979-27 0010
	Oro claro cepillado	28 508 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 508 979-28 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 508 979-28
	Negro mate	28 508 979-33 0010
	Negro mate	28 508 979-33
	Bronce cepillado	28 508 979-42
	Bronce cepillado	28 508 979-42 0010
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 508 979-46 0010
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 508 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47
	Cromo cepillado	28 508 979-93 0010
	Cromo cepillado	28 508 979-93
	Dark Platinum cepillado	28 508 979-99 0010
	Dark Platinum cepillado	28 508 979-99



Ducha fija FlowReduce - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 508 979

28 508 979

mm [inches]



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 EPA WaterSense

ISO 3822 Ü-Zeichen WaterSense



Certificados y sostenibilidad

LGA_38 IAPMO_4976 IAPMO_11777

28 508 979

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

