

## Ducha fija FlowReduce - Dark Chrome

## SERIES SPECIFIC

28 508 979



- Alcahocha de ducha Ø 92mm
- Ajustable en tres posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Función de: l/min
- Con sistema antical

### Datos técnicos:

- Saliente 200 mm
- Articulación esférica giratoria 30°
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"

	Dark Chrome	28 508 979-19 0010
	Cromo	28 508 979-00 0010
	Cromo	28 508 979-00
	Platino cepillado	28 508 979-06 0010
	Platino cepillado	28 508 979-06
	Platino	28 508 979-08 0010
	Platino	28 508 979-08
	Dark Chrome	28 508 979-19
	Light Gold	28 508 979-26 0010
	Light Gold	28 508 979-26
	Light Gold cepillado	28 508 979-27 0010
	Light Gold cepillado	28 508 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 508 979-28 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 508 979-28
	Negro mate	28 508 979-33 0010
	Negro mate	28 508 979-33
	Dark Brass cepillado	28 508 979-39 0010
	Dark Brass cepillado	28 508 979-39
	Bronce cepillado	28 508 979-42
	Bronce cepillado	28 508 979-42 0010
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 508 979-46 0010
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 508 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47
	Cromo cepillado	28 508 979-93 0010
	Cromo cepillado	28 508 979-93
	Dark Platinum cepillado	28 508 979-99 0010



Ducha fija FlowReduce - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 508 979



Dark Platinum  
cepillado

28 508 979-99

28 508 979

mm [inches]



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1      cUPC      DIN 4109      EPA WaterSense

ISO 3822      Ü-Zeichen      WaterSense



Certificados y sostenibilidad

LGA\_38      IAPMO\_4976      IAPMO\_11777

28 508 979

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

