






33 500 811



- Saliente 143 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 180 mm
- Altura hasta el aireador 128 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo	33 500 811-00
	Platino cepillado	33 500 811-06
	Dark Chrome	33 500 811-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	33 500 811-28
	Dark Platinum cepillado	33 500 811-99

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

Se excluye una combinación con un calentador de agua continuo.

Distancia del centro del orificio del grifo a la pared mín. 55 mm o al borde frontal del lavabo mín. 40 mm.

33 500 811





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CYO Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo


CYO

33 500 811

Certificados y sostenibilidad

GDV_0400	LGA_38	WRAS_2111
----------	--------	-----------

33 500 811



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
12	04 30 04 100 00 90	manguera	2,00	2
4	09 24 04 266 90	tuerca	1,00	2
10	90 31 20 129 00 90	tapón	1,00	2
13	10 125 970-00	Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4" - Cromo	1,00	2
5	09 28 30 021-00	funda	1,00	10
9	09 31 11 008 90	varilla	1,00	2
1	90 11 70 012 01-00	caño	1,00	10
3	90 15 05 044 00 90	cartucho	1,00	2
2	09 23 01 172 90	limitador de caudal	1,00	2
6	09 20 80 024-00	manilla	1,00	10
8	90 31 20 087 00-00	tapón	1,00	10
11	04 23 10 044 07 90	juego de fijación	1,00	2
7	90 31 11 030 00 90	varilla	1,00	2