



- Saliente 240 mm
 - Giratorio 360°
 - Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
 - Altura máxima del conjunto 685 mm
 - Altura hasta el aireador 129 mm
 - Diámetro del orificio 35 mm
 - Cabezal de ducha con sistema antical
 - Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
 - Sin plomo
 - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Protección contra reflujo.

	Bronce cepillado	33 860 875-42
	Cromo	33 860 875-00
	Platino cepillado	33 860 875-06
	Platino	33 860 875-08
	Dark Chrome	33 860 875-19
	Cromo cepillado	33 860 875-93
	Dark Platinum cepillado	33 860 875-99

Complementos recomendados



Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Bronce cepillado 10 712 970-42



Dispensador sin roseta - Bronce cepillado 82 424 970-42



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Monomando Profi - Bronce cepillado

TARA ULTRA

33 860 875 Versión del producto de 2/5/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA_18 Belgaqua_22_277_2

33 860 875 Versión del producto de 2/5/2022

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

