

33 865 895



- Saliente 200 mm
- Manguera flexible de silicona con un amplio rango de operación de hasta 350 mm.
- Caño giratorio 360°
- Posibilidad de limitar la rotación con un juego de límite de giro 12 821 970 90
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- Altura máxima del conjunto 451 mm
- Altura hasta el aireador 119 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Cabezal de ducha con sistema antical
- Caudal máx. 9,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

Protección contra reflujo.

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Negro mate | 33 865 895-33 |
| | Cromo | 33 865 895-00 |
| | Platino cepillado | 33 865 895-06 |
| | Platino | 33 865 895-08 |
| | Latón (Oro 23k) | 33 865 895-09 |
| | Dark Chrome | 33 865 895-19 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 33 865 895-28 |
| | Bronce cepillado | 33 865 895-42 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 33 865 895-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 33 865 895-47 |
| | Cromo cepillado | 33 865 895-93 |
| | Dark Platinum cepillado | 33 865 895-99 |

Complementos recomendados

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Juego de limitación de giro - | 12 821 970 90 |
|--|-------------------------------|---------------|

Complementos recomendados

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------|
| | Dispensador sin roseta - Negro mate | 82 424 970-33 |
|--|-------------------------------------|---------------|

Complementos recomendados

| | | |
|--|--|---------------|
| | Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Negro mate | 10 712 970-33 |
|--|--|---------------|

33 865 895



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



SYNC Monomando Profi - Negro mate

SYNC

33 865 895

Certificados y sostenibilidad

LGA_29

33 865 895

