

## Batería monomando empotrada con inversor - Light Gold cepillado

SERIES SPECIFIC

36 120 660 Versión del producto de 20/2/2020



- Conmutación automática
- Roseta Ø 150 mm

	Light Gold cepillado	36 120 660-27
	Cromo	36 120 660-00
	Platino cepillado	36 120 660-06
	Platino	36 120 660-08
	Dark Chrome	36 120 660-19
	Light Gold	36 120 660-26
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 120 660-28
	Negro mate	36 120 660-33
	Dark Brass cepillado	36 120 660-39
	Bronce cepillado	36 120 660-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 120 660-46
	Champagne (Oro 22k)	36 120 660-47
	Cromo cepillado	36 120 660-93
	Dark Platinum cepillado	36 120 660-99

### Complementos necesarios



- Batería monomando empotrada -** 35 020 970 90
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
  - Profundidad de montaje máx. 105 mm

### Complementos recomendados



- xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

### Complementos necesarios



- Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado -** 35 021 970 90
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
  - Profundidad de montaje máx. 105 mm

### Complementos necesarios



- xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90

mm [inches]



## Diagrama de flujo



## Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Batería monomando empotrada con inversor - Light Gold cepillado

SERIES SPECIFIC

36 120 660    Versión del producto de 20/2/2020

Certificados y sostenibilidad

LGA\_19                      WRAS\_2207

