

**xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Cromo**

SERIES SPECIFIC

36 501 985 Versión del producto hasta 2/2/2021



- Cubierta 120 x 120 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Cartucho termostático

	Cromo	36 501 985-00
	Platino cepillado	36 501 985-06
	Platino	36 501 985-08
	Dark Chrome	36 501 985-19
	Light Gold cepillado	36 501 985-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 501 985-28
	Negro mate	36 501 985-33
	Dark Brass cepillado	36 501 985-39
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 501 985-46
	Champagne (Oro 22k)	36 501 985-47
	Cromo cepillado	36 501 985-93
	Dark Platinum cepillado	36 501 985-99

**Complementos necesarios**



**xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal -** 35 503 970 90

- Profundidad de montaje máx. 160 mm
- Profundidad de montaje mín. 95 mm

**Complementos necesarios**



**xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90

**Complementos recomendados**



**xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

36 501 985 Versión del producto hasta 2/2/2021

mm [inches]



## Diagrama de flujo



## Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Cromo

SERIES SPECIFIC

36 501 985    Versión del producto hasta 2/2/2021

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2011	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	LGA_29
-----------	-----------------	--------	--------



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
12	12 178 970 90	Prolongación 46 mm -	1,00	2
9	09 20 33 006-00	manilla	1,00	10
11	09 30 30 160-00	tornillo	1,00	10
8	90 16 02 027 00 90	resorte	1,00	2
6	04 17 33 006 00-00	manilla	1,00	60
3	09 11 02 196-00	cobertura	1,00	60
10	09 30 30 159-00	tornillo	1,00	10
2	90 31 09 095 00 90	barra	1,00	2
5	90 21 02 112 00-00	camisa	1,00	10
4	90 14 10 049 00 90	sello	1,00	2
7	90 21 33 011 00-13	manilla	1,00	2
1	90 15 02 065 00 90	cartucho	1,00	2