















WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared - Dark Chrome

GENÉRICOS


13 415 979




- Saliente 150 mm
- CASCADE, caudal máx. 26,5 l/min (a 3 bares)
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable

	Dark Chrome	13 415 979-19
	Cromo	13 415 979-00
	Platino cepillado	13 415 979-06
	Platino	13 415 979-08
	Oro claro	13 415 979-26
	Oro claro cepillado	13 415 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 415 979-28
	Negro mate	13 415 979-33
	Bronce cepillado	13 415 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 415 979-46
	Champagne (Oro 22k)	13 415 979-47
	Cromo cepillado	13 415 979-93
	Dark Platinum cepillado	13 415 979-99

Complementos recomendados

	Cuerpo empotrado - <ul style="list-style-type: none">• Profundidad de montaje máx. 163 mm• Profundidad de montaje mín. 90 mm	35 085 970 90
---	--	---------------

Complementos recomendados

	Cuerpo empotrado - <ul style="list-style-type: none">• Profundidad de montaje máx. 163 mm• Profundidad de montaje mín. 90 mm	35 085 970 90
---	--	---------------

WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared - Dark Chrome

GENÉRICOS

13 415 979
mm [inches]



Diagrama de flujo



Diagrama de trayectoria



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared - Dark
Chrome

GENÉRICOS

13 415 979
Certificados y sostenibilidad

WRAS_2306 IAPMO_4976

13 415 979

