

TARA Caño de salida de bañera para montaje a pared - Dark Brass cepillado

TARA

13 801 892 Versión del producto de 1/4/2024



- Saliente 200 mm
- Chorro normal redondo
- Roseta Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 29 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Dark Brass cepillado	13 801 892-39
	Cromo	13 801 892-00
	Platino cepillado	13 801 892-06
	Platino	13 801 892-08
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Light Gold cepillado	13 801 892-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 801 892-28
	Negro mate	13 801 892-33
	Bronce cepillado	13 801 892-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 801 892-46
	Champagne (Oro 22k)	13 801 892-47
	Cromo cepillado	13 801 892-93
	Dark Platinum cepillado	13 801 892-99

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Caño de salida de bañera para montaje a pared - Dark Brass cepillado

TARA


13 801 892 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA_18 WRAS_240602

13 801 892 Versión del producto de 1/4/2024

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 27 89 009-39	roseta	1,00	60
2	90 14 10 025 00 90	sello	2,00	2
4	90 23 01 024 00-39	mezclador de aire	1,00	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
3	04 28 22 198 20-39	caño	1,00	60