

TARA Caño de salida de bañera para montaje a pared - Champagne (Oro 22k)

TARA

13 801 892 Versión del producto de 1/4/2024



- Saliente 200 mm
- Chorro normal redondo
- Roseta Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 29 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Champagne (Oro 22k)	13 801 892-47
	Cromo	13 801 892-00
	Platino cepillado	13 801 892-06
	Platino	13 801 892-08
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Light Gold cepillado	13 801 892-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 801 892-28
	Negro mate	13 801 892-33
	Bronce cepillado	13 801 892-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 801 892-46
	Cromo cepillado	13 801 892-93
	Dark Platinum cepillado	13 801 892-99

Complementos recomendados




Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

- Profundidad de montaje máx. 163 mm
- Profundidad de montaje mín. 90 mm



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




TARA Caño de salida de bañera para montaje a pared - Champagne (Oro 22k)

TARA

13 801 892 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA_18 WRAS_240602



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 27 89 009-47	roseta	1,00	30
4	90 23 01 024 00-47	mezclador de aire	1,00	30
3	04 28 22 198 20-47	caño	1,00	30
2	90 14 10 025 00 90	sello	2,00	2