



- Saliente 142 mm
- Caño de salida fijo, de temperatura Exenta
- Chorro laminar
- Altura máxima del conjunto 248 mm
- Altura hasta el regulador de chorro laminar 226 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Proporciona agua caliente filtrada hasta a 93 °C
- Proporciona agua fría filtrada
- Caudal máx. 2 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Unidad de control lista para su conexión para montaje de pared (137mm x 159mm x 60mm)
- Electroválvula electrónica
- Fuente de alimentación de enchufe 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W incl. un set específico para cada país
- Sin plomo
- Manguito de salida no desmontable.
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Es necesaria una presión hidráulica mínima de 3 bares para un funcionamiento perfecto de HOT & COLD WATER DISPENSER en combinación con un tanque de agua caliente y un filtro.

Además, la instalación debe realizarse sobre un fregadero de cocina.

Es necesario cambiar el cartucho del filtro cada 6 meses. Tenga en cuenta todas las indicaciones de las instrucciones de montaje.

Encontrará indicaciones de planificación detalladas y datos técnicos en www.dornbracht.com/professional

No compatible con filtración por ósmosis inversa.

	Champagne cepillado (Oro 22k)	17 861 790-46
	Cromo	17 861 790-00
	Platino cepillado	17 861 790-06
	Platino	17 861 790-08
	Dark Chrome	17 861 790-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	17 861 790-28
	Champagne (Oro 22k)	17 861 790-47
	Cromo cepillado	17 861 790-93
	Dark Platinum cepillado	17 861 790-99

mm [inches]



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

NSF372

NSF61



ELIO HOT & COLD WATER DISPENSER - Champagne cepillado (Oro 22k)


ELIO

17 861 790 Versión del producto de 28/5/2022

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_N-4 IAPMO_4976 IAPMO_6

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
5	12 866 970 90	Adaptador Limitador de caudal HCWD 3/8" -	1,00	2
1	90 17 85 100 04-46	grifería	1,00	30
7	90 24 04 291 00 90	elemento insertable	1,00	2
9	09 16 01 045 90	anillo	1,00	2
8	09 24 04 293 90	boquilla	1,00	2
2	90 30 04 067 00 90	manguera	1,00	2
4	04 10 01 246 00 90	accesorio eléctrico	1,00	2
3	90 10 01 048 00 90	accesorio eléctrico	1,00	2
6	90 11 11 064 01 90	accesorio eléctrico	1,00	2