




# Válvula lateral cierre a la izquierda frío - Platino cepillado

SERIES SPECIFIC


20 004 716    Versión del producto de 1/6/2015




- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Con distintivo fría

	Platino cepillado	20 004 716-06
	Cromo	20 004 716-00
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 004 716-46
	Champagne (Oro 22k)	20 004 716-47
	Dark Platinum cepillado	20 004 716-99

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Ü-Zeichen	



Válvula lateral cierre a la izquierda frío - Platino cepillado

SERIES SPECIFIC

20 004 716    Versión del producto de 1/6/2015

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_4976	IAPMO_6
-----------	--------	------------	---------

20 004 716 Versión del producto de 1/6/2015

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
6	09 30 11 059 90	disco	1,00	2
1	90 20 70 057 03-06	manilla ( cold )	1,00	10
7	09 23 10 012 90	tuerca	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	distribuidor	1,00	2
2	04 17 11 058 52 90	pieza lateral	1,00	2
3	90 90 03 152 00 90	parte superior	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	juego de fijación	1,00	2