

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Dark Brass
cepillado

SERIES SPECIFIC

36 501 979 Versión del producto de 1/9/2022



- Roseta Ø 124 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Cartucho termostático

	Dark Brass cepillado	36 501 979-39
	Cromo	36 501 979-00
	Platino cepillado	36 501 979-06
	Platino	36 501 979-08
	Latón (Oro 23k)	36 501 979-09
	Dark Chrome	36 501 979-19
	Light Gold	36 501 979-26
	Light Gold cepillado	36 501 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 501 979-28
	Negro mate	36 501 979-33
	Bronce cepillado	36 501 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 501 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 501 979-47
	Cromo cepillado	36 501 979-93
	Dark Platinum cepillado	36 501 979-99




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Dark Brass
cepillado

SERIES SPECIFIC

36 501 979 Versión del producto de 1/9/2022

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Dark Brass cepillado

SERIES SPECIFIC

36 501 979 Versión del producto de 1/9/2022

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

