



36 717 782 Versión del producto de 27/10/2020




- Saliente 240 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- Diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta separada de 60 x 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Dark Brass cepillado	36 717 782-39
Cromo	36 717 782-00
Platino cepillado	36 717 782-06
Platino	36 717 782-08
Dark Chrome	36 717 782-19
Latón cepillado (Oro 23k)	36 717 782-28
Champagne cepillado (Oro 22k)	36 717 782-46
Champagne (Oro 22k)	36 717 782-47
Dark Platinum cepillado	36 717 782-99



36 717 782 Versión del producto de 27/10/2020

mm [inches]







Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



MEM

36 717 782 Versión del producto de 27/10/2020

Certificados y sostenibilidad

LGA_18



36 717 782 Versión del producto de 27/10/2020

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo

