

20 700 360



- Saliente 135 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 72 mm
- Altura hasta el aireador 40 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Sin roseta
- 2x Latiguillos de presión 1/2" x 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

|  |                           |               |
|--|---------------------------|---------------|
|  | Cromo                     | 20 700 360-00 |
|  | Platino cepillado         | 20 700 360-06 |
|  | Platino                   | 20 700 360-08 |
|  | Latón (Oro 23k)           | 20 700 360-09 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k) | 20 700 360-28 |
|  | Dark Platinum cepillado   | 20 700 360-99 |


## Complementos recomendados



**Latiguillos de presión -** 12 506 970 90  
 • 2x Latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm

20 700 360

mm [inches]



**Diagrama de flujo**



**Certificado**


GDV\_0400288.

ETA\_17861.

WRAS\_1512009.

LGA\_8027.

20 700 360



21 ———— Ablautfamilie 04.11.01.001.00.FP