

33 501 662



- Saliente 125 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 134 mm
- Altura hasta el aireador 52 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Gris claro	33 501 662-63
	Cromo	33 501 662-00
	Platino cepillado	33 501 662-06
	Platino	33 501 662-08
	Dark Chrome	33 501 662-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	33 501 662-28
	Rojo	33 501 662-29
	Naranja	33 501 662-30
	Verde oscuro	33 501 662-31
	Negro mate	33 501 662-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 501 662-46
	Champagne (Oro 22k)	33 501 662-47
	Cromo cepillado	33 501 662-93
	Dark Platinum cepillado	33 501 662-99

33 501 662

mm [inches]




Diagrama de flujo




Certificado

LGA_29706.

WRAS_2003051.

33 501 662

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 20 66 020 00-63	manilla	1	80
2	90 24 04 536 00 90	atornilladura	1	60
3	90 15 05 044 00 90	cartucho	1	2
4	09 31 09 110-63	varilla de tiro	1	80
5	90 11 06 206 00-63	caño	1	80
6	04 23 10 044 07 90	juego de fijación	1	2
7	04 30 04 100 00 90	manguera	2	2
8	90 11 01 001 00-63	juego de evacuación	1	80